

## Handleiding Painting the Past Matt Emulsions

### Inhoud

Algemene informatie over Painting the Past Matt Emulsions.....	1
Gebruikersinformatie voor Painting the Past Matt Emulsions .....	1
Benodigde materialen .....	1
Painting the Past aanbrengen .....	2
Reinigen van kwasten en rollers .....	2
Droogtijd en overschilderbaar .....	2
Technische Informatie over Painting the Past Matt Emulsions .....	3
Aansprakelijkheid Painting the Past Matt Emulsions .....	3

## Algemene informatie over Painting the Past Matt Emulsions

### Toepassingen voor Painting the Past Matt Emulsions

Painting the Past Matt Emulsions is speciaal ontworpen om gebruikt te kunnen worden als muur-, plafond-, badkamer-, keuken- en buitenverf. Het is een hoogwaardige, matte vinyl emulsieverf met een robuust en duurzaam karakter.

### Kleuren

Painting the Past Matt Emulsions is verkrijgbaar in 35 traditionele kleuren en nog in 82 themakleuren, verdeeld over de kleurcollecties Shabby Chic, kinderkleuren, Soft Loft, New Neutrals, Touch of Colour en Pastel Poetry.

### Beschikbaarheid

Painting the Past Matt Emulsions is beschikbaar bij de dealer in blikken van 60mL (proefpotjes) en in blikken van 2,5L.

## Gebruikersinformatie voor Painting the Past Matt Emulsions

### Benodigde materialen

Voor het gebruik van Painting the Past Matt Emulsions dient u te beschikken over de volgende materialen:

- Een kwast of roller: wij hebben speciale rollers voor gladde en grove ondergronden
- Een roerstaafje dat bij bestelling gratis geleverd wordt.
- Painting the Past Matt Emulsions (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd)

Alle benodigdheden kunt u vinden bij '[Toebehoren](#)'

## **Voorbereiden**

Loop de volgende punten na alvorens u begint met verven:

- Zorg dat alle oppervlakken schoon, stof-, vetvrij en droog zijn.
- Verwijder losse verflagen en schuur het oppervlak goed. Op oud schilderwerk op hout kunt u de [Painting the Past Remover](#) gebruiken.
- Vul gaten of scheuren met een flexibel vulmiddel.
- Neutraliseer het oppervlak als er een bijtende verf verwijderaar is gebruikt. (Painting the Past Remover is niet bijtend, waardoor neutralisatie met deze verwijderaar niet nodig is.)
- Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of hoger dan 30°C.
- Controleer voor het gebruik of de verfkleur in de pot juist is.
- Controleer de batchnummers van de potten. Indien deze batchnummers niet gelijk zijn, dient u de verschillende verfpotten te mengen om eventuele kleine kleurverschillen teniet te doen.
- Indien u twijfelt over de kwaliteit van de ondergrond, dan kunt u een e-mail sturen naar [info@homedesignshops.nl](mailto:info@homedesignshops.nl) of bellen met [079-3317440](tel:079-3317440).

## **Painting the Past aanbrengen**

Painting the Past Matt Emulsions is aan te brengen met een kwast of roller. Afhankelijk van de ondergrond kunt u kiezen uit een roller voor een glad of grof oppervlak. Ook met het spuiten zijn goede resultaten bereikt met de volgende instellingen:

- 15 – 18 duizendste
- Hoek van 50°
- Druk tussen de 2000 en 2500 psi

Als eerste is het belangrijk dat u de verf goed roert. Het wordt aangeraden om 2 lagen Matt Emulsions aan te brengen voor een optimale dekking. U hoeft tussen het aanbrengen van de lagen niet opnieuw te schuren.

Wij raden u aan de verf binnen 6 maanden na aankoop aan te brengen, aangezien wij tot die tijd garant staan voor de kwaliteit.

## **Reinigen van kwasten en rollers**

Alle gebruikte producten kunnen gereinigd worden met warm water en zeep. Verfrestanten kunnen bewaard worden in een glazen pot.

## **Droogtijd en overschilderbaar**

Painting the Past Matt Emulsions is stof droog na 1 uur en na 4 uur overschilderbaar.

## Technische Informatie over Painting the Past Matt Emulsions

### Verbruik

Met 1 Liter Painting the Past Matt Emulsions kunt u een oppervlak van ongeveer 11-13 m<sup>2</sup> bedekken.

### Houdbaarheid en bewaren

Painting the Past Matt Emulsions kunt u 24 maanden bewaren bij een temperatuur tussen de 5-25°C. Het is belangrijk dat de verf beschermt wordt tegen vorst en extreme temperaturen.

### Afwasbaarheid

Vlekken kunnen voorzichtig gewassen worden met lauw water.

### Samenstelling

Painting the Past Matt Emulsions is een hoogwaardige, matte vinyl emulsie.

### Milieu

Painting the Past Matt Emulsions voldoet aan de milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige gassen (VOC). Daarnaast is deze verf eco-vriendelijk.

<b>VOC gehalte (g/L)</b>	<b>0.4</b>
<b>Classificatie</b>	Minimaal
<b>Categorie</b>	A
<b>2010 maximaal toegestane aantal gram per liter</b>	30 g/L

### Afvalverwerking

De producten van Painting the Past zijn op waterbasis, maar mogen niet worden weggespoeld door de afvoer. De verf moet worden afgevoerd in overeenstemming met de milieubeschermingswet van 1990. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke milieudienst.

### Veiligheid en gezondheid

Tijdens het aanbrengen van de verf dient er gezorgd te worden voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. Indien de verf in contact komt met de ogen, dienen deze overvloedig gespoeld te worden met stromend, schoon water en dient er medische hulp ingeroepen te worden. Indien de verf in contact komt met de huid, moet u de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Houd de verf buiten bereik van kinderen.

## Aansprakelijkheid Painting the Past Matt Emulsions

### Gebruik

Wij adviseren u Painting the Past Matt Emulsions binnen 6 maanden na aankoop aan te brengen. In verband met kwaliteitsvermindering over tijd, kunnen wij namelijk na deze tijd de kwaliteit niet meer garanderen.

### Informatie in deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Painting the Past Matt Emulsions. Wij bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen wij u geen garantie bieden op basis van deze informatie.