

Handleiding Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish

Inhoud

Algemene informatie over Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish.....	1
Gebruikersinformatie voor Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish	1
Benodigde materialen	1
Painting the Past aanbrengen	2
Reinigen producten	2
Droogtijd en overschilderbaar	3
Technische Informatie over Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish.....	3
Aansprakelijkheid Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish.....	4

Algemene informatie over Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish

Toepassingen voor Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish hebben een speciaal ontwikkelde formule om zonder grondverf gebruikt te kunnen worden voor hout, tegels, steen, keramiek, staal, aluminium, lood, messing, lei, plastic, lood en koper. Matt Finish en Eggshell Finish zijn hoog kwalitatieve, water gedragen verfsoorten die gebaseerd zijn op acryl.

Kleuren

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish zijn verkrijgbaar in 35 traditionele kleuren in de kinderkleuren, behalve in 94, 95 en K44.

Beschikbaarheid

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish zijn beschikbaar bij de dealer in blikken van 750 ml.

Gebruikersinformatie voor Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish

Benodigde materialen

Voor het gebruik van Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish dient u te beschikken over de volgende materialen:

- Een acrylkwast of acrylroller: wij hebben speciale rollers voor gladde en grove ondergronden
- Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling.
- Painting the Past Matt Finish of Eggshell Finish (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd)

Alle benodigdheden kunt u vinden bij het kopje '[Toebehoren](#)'

Voorbereiden

Loop de volgende punten na alvorens u begint met verven:

- Zorg dat alle oppervlakken in een goede staat verkeren. Dit houdt in dat de ondergrond goed schoon, droog en vrij van vuil of vet is.
- Verwijder losse verflagen en schuur het oppervlak goed. Op oud schilderwerk op hout kunt u de [Painting the Past Remover](#) gebruiken.
- Vul eventuele gaten of scheuren met een flexibel vulmiddel
- Zorg voor neutralisatie van het oppervlak als er bijtende verf verwijderaars zijn gebruikt. (De Painting the Past Remover is geen bijtend middel en heeft geen neutralisatie nodig.)
- Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of hoger dan 30°C.
- Controleer voor het gebruik of de geleverde verfkleur juist is.
- Controleer de batchnummers van de potten. Indien deze batchnummers niet gelijk zijn, dient u de verschillende verfpotten te mengen om eventuele kleine kleurverschillen teniet te doen.
- Indien u twijfelt over de kwaliteit van de ondergrond, dan kunt u contact opnemen met ons.

Voorbereiden onbehandeld hout

Onbehandeld hout heeft vaak wat extra zorg nodig voordat u kunt beginnen met verven. Het kan onder andere nodig zijn om met zilver houtverf de knoestige plekken of harsachtige houtsoorten te bewerken. Daarnaast dient u te letten op de samenstelling van houtsoorten. Er zijn namelijk enkele stoffen die na interactie met vocht actief worden, waarna ze kunnen uittreden. Indien het hout merbau, sapupira, merantie of western red cedar bevat, dan dient u de eerste verflaag te verdunnen met 10% water en als tweede verflaag uitsluitend zilver houtverf aan te brengen. Hierna kunt u het hout pas aflakken in de gewenste kleur.

Painting the Past aanbrengen

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish kunnen aangebracht worden met een kwast of roller. Afhankelijk van de ondergrond kunt u kiezen uit een roller voor een glad of grof oppervlak. Ook met het spuiten zijn goede resultaten bereikt met de volgende instellingen:

- 13-15 duizendste
- Hoek van 65°
- Druk van 2500 psi

Als eerste stap dient de verf goed geroerd te worden. Het wordt aangeraden om 2 of 3 lagen Matt Finish & Eggshell Finish aan te brengen voor een optimale dekking. Tussen de 1^e en de 2^e laag hoeft u niet opnieuw te schuren. Aangezien dit water gedragen verf is, raden wij u aan om snel te werken en niet na te rollen op nat geschilderde oppervlakken. Er kunnen kwaststrepen blijven bestaan doordat water gedragen verf minder vloeïend is dan terpentijn verf.

Wij raden u aan de verf binnen 6 maanden na aankoop aan te brengen, aangezien wij tot die tijd garant staan voor de kwaliteit.

Reinigen producten

Alle gebruikte producten kunnen gereinigd worden met warm water en zeep. Verfrestanten kunnen bewaard worden in een glazen pot.

Droogtijd en overschilderbaar

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish zijn stof droog na 2 uur en na 4 uur overschilderbaar. Na 2 weken is de lak volledig uitgehard.

Technische Informatie over Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish

Verbruik

Met 750 ml Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish kunt u ongeveer 10 m² ondergrond bedekken.

Houdbaarheid en bewaren

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish moet beschermd worden tegen vorst en extreme temperaturen. Daarnaast is het aan te raden om de verf binnen 6 maanden na aankoop te gebruiken. De verfrestanten kunnen bewaard worden in een glazen pot.

Samenstelling

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish zijn hoog kwalitatieve, water gedragen verfsoorten die gebaseerd zijn op acryl.

Milieu

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish voldoen aan de milieuvoorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige gassen (VOC). Daarnaast is deze verf eco-vriendelijk.

	MATT FINISH	EGGSHELL FINISH	GLOSS
VOC GEHALTE (G/L)	65 g/L	65 g/L	65 g/L
VOS GEHALTE (W/W)	5.0	5.0	5.0
CLASSIFICATIE	Laag	Laag	Laag
CATEGORIE	D	D	D
GLANSGEHALTE	5%	35%	85%
2010 MAXIMAAL TOEGESTANE AANTAL GRAM PER LITER	130 g/L	130 g/L	130 g/L

Afvalverwerking

De producten van Painting the Past zijn op waterbasis, maar mogen niet worden weggespoeld door de afvoer. De verf moet worden afgevoerd in overeenstemming met de milieubeschermingswet van 1990. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke milieudienst.

Veiligheid en gezondheid

Tijdens het aanbrengen van de verf dient er gezorgd te worden voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. Indien de verf in contact komt met de ogen, dienen deze overvloedig gespoeld te worden met stromend, schoon water en dient er medische hulp ingeroepen te worden. Indien de verf in contact komt met de huid, moet u de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Houd de verf buiten bereik van kinderen.

Aansprakelijkheid Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish

Gebruik

Wij adviseren u Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish binnen 6 maanden na aankoop aan te brengen. In verband met kwaliteitsvermindering over tijd, kunnen wij namelijk na deze tijd de kwaliteit niet meer garanderen.

Informatie in deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish. Wij bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen wij u geen garantie bieden op basis van deze informatie.