



PAINTING THE PAST

# Rustica

## Omschrijving:

Painting the Past Rustica is een rustieke muurverf die zich kenmerkt door zachte streperige of gewolkte kleurschakeringen. Painting the Past Rustica geeft de muren een authentieke limewash uitstraling

## Toepassing:

Painting the Past Rustica is een muurverf die geschikt als afwerklaag op diverse poreuze ondergronden zoals, stucwerk, gipsplaten, cementgebonden ondergronden, baksteen, sierpleisters enz. die voorgestreeken zijn met Painting the Past Wall Primer.

Painting the Past Rustica is minder geschikt voor houten meubels en in vochtige ruimtes.

## Belangrijkste kenmerken:

- \* Rustieke, zacht poederig en mat effect
- \* Geeft een doorleefde uitstraling
- \* Makkelijk te verwerken met een brede, platte kwast
- \* Reukarm
- \* Licht afwasbaar
- \* Snelle droging
- \* Nauwelijks vlekgevoelig
- \* Overschilderbaar

## Verkrijgbaarheid:

Painting the Past Rustica is vernieuwd in 2023 en is nu verkrijgbaar in 20 mooie neutrale tinten.

De oude kleuren blijven op aanvraag leverbaar.

## Droogtijden en verbruik:

### Droogtijden:

Stofdroog na ca. 1 uur                      Overschilderbaar na ca. 4 uur.

### Verbruik:

10 m<sup>2</sup> per liter (afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode)

## Verwerking:

Controleer voor het gebruik de kleur en het batchnummer, deze bevindt zich aan de onderzijde van het blik. Gebruik in dezelfde ruimte alleen blikken van dezelfde batch of meng verschillende batches met elkaar om kleurnuances te voorkomen.

### Aanbrengen:

Painting the Past Rustica wordt aangebracht met een brede, platte kwast. Painting the Past Rustica kan rechtstreeks vanuit het blik, van boven naar beneden (voor een zacht streep effect) of kruislings (voor een wolkeffect) aangebracht worden.

Painting the Past Rustica is een super matte krijtverf die vermengt is met een vleug marmerpoeder, waardoor er een zacht schaduw effect ontstaat.

We adviseren om voor een mooi, dekkend, resultaat de verf aan te brengen in min. 2 lagen met een brede, platte kwast. De 2<sup>e</sup> laag hoeft niet helemaal te dekken.

Het wordt niet aangeraden om Painting the Past Rustica aan te brengen met een verfspuit.

#### Verwerkingstemperatuur:

Verwerk Painting the Past Rustica bij temperaturen tussen 8°C en 25°C.

#### Vorbereiding:

Zorg dat alle oppervlakten in goede staat, schoon, droog en vrij van ander vuil zijn (stof, vet, olie, wax of losse verflagen).

Nieuw stucwerk en cement dienen droog te zijn voordat deze geschilderd kunnen worden.

De ondergrond goed schoonmaken met een spons en schoon water.

Na droging, nieuwe, onbehandelde of poreuze ondergronden voorstrijken met Painting the Past Wall Primer en deze goed laten drogen.

Reeds geschilderde ondergronden ( m.u.v. kalkverf) kunnen rechtstreeks overgeschilderd worden met Painting the Past Rustica.

Breng vervolgens min. twee lagen, onverdund, Painting the Past Rustica aan.

### **Houdbaarheid:**

Onaangebroken en originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C 2-3 jaar.

Beschermen tegen vorst en hitte.

Bewaar restanten in een glazen pot of in een andere, kleinere, goed afsluitende verpakking.

Painting the Past Rustica binnen 6 maanden na aankoop gebruiken.

Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoording voor verminderde kwaliteit van de inhoud of verpakking.

### **Afvalverwerking:**

Painting The Past producten zijn gebaseerd op water: toch mogen restanten niet worden weggespoeld door de afvoer. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming volgens de milieubescherping wet van 1990 en de daartoe behorende voorschriften.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

### **Milieu en gezondheid:**

Alle Painting the Past producten voldoen aan de laatste milieuvoorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige stoffen (VOS-Vluchtige Organische Stoffen) in de verf en zijn eco-vriendelijk.

Zorg bij het aanbrengen en drogen van de verf voor voldoende ventilatie.

Vermijd contact met huid en ogen, in het geval van contact met ogen, onmiddellijk overvloedig spoelen met stromend schoon water en medische hulp inroepen.

In het geval van contact met de huid, deze onmiddellijk wassen met zeep en water.

#### **Buiten bereik van kinderen houden.**

Meer informatie over Painting the Past Rustica en de productveiligheid zijn te verkrijgen, via het veiligheid informatieblad op [www.paintingthepast.nl](http://www.paintingthepast.nl) of tel 0031(0)475 335 632.

#### Milieu

VOS gehalte g/l

30g/l

Classificatie:

minimaal

VOC 2010 max. toegestane aantal gram per liter

30g/l

Categorie

A

De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, daar ondergrond, toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen. Het is altijd mogelijk vooraf informatie op te vragen via [info@paintingthepast.com](mailto:info@paintingthepast.com). De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid, de kleur vooraf te controleren, eigen testen en proeven uit te voeren m.b.t. de ondergrond, noch houdt de informatie juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in.

Wij accepteren daarom geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen.  
Bij het verschijnen van een nieuw productinformatieblad vervalt deze editie.